

## Pflege- und Reinigungshinweise für Ganz-Glas-Duschen

Um die Oberflächen der Ganz-Glas-Dusche zu reinigen, beachten Sie bitte die folgenden Pflege- und Reinigungshinweise:

1. Vermeiden Sie das Eintrocknen von Schmutz / Kalk auf der Oberfläche.
2. Nur milde Reiniger, Glasreiniger oder handelsübliche Haushalts- bzw. Bad-Reiniger verwenden.
3. Keine scheuermilchhaltigen, abrasiven Reinigungsmittel verwenden, um Kratzer und anderen Beschädigungen vorzubeugen.
4. Keine Schaber oder Rasierklingen verwenden um Rückstände zu entfernen.
5. Kein Scheuervlies oder Stahlwolle verwenden
6. Prüfen Sie Ihren ausgewählten Reiniger vorher auf Verträglichkeit mit den eingebauten Materialien.
7. Bitte beachten Sie dabei, dass keine abrasiven Mittel in das weiche Tuch eingearbeitet sind. Einfache und günstige Putz- / Mikrofasertücher ohne schleifende Partikel sind nach unserer Erfahrung die beste Möglichkeit zur Pflege des Glases.
8. Das Glas nach der Reinigung sorgfältig abspülen und trocknen.

### TIPP:

Wir empfehlen nach jedem Duschen einen Abzieher mit Gummilippe zu verwenden um die Glasoberflächen von den restlichen Wassertropfen zu befreien. Nachträglich kann mit einem weichen Tuch nachpoliert werden. Dies ist der einfachste Weg, um das Glas sauber zu halten und Kalkflecken zu vermeiden. Bitte beachten Sie den Härtegrad des Wassers in Ihrer Region. Um Kalkablagerungen vorzubeugen und leichter zu entfernen empfehlen wir Ihnen unsere wasserabweisende Beschichtung für Glas-Duschen.

### Wartungshinweise für Beschläge:

Wie beim Glas empfehlen sich auch für die Beschläge die selben Reinigungshinweise. Beachten Sie das die Chrom polierten Oberflächen empfindlich sind. Der Beschlag kann auch mit einem Kriechöl (z.B. WD 40) gereinigt werden. Wir empfehlen das Scharnier mit Kriechöl / WD 40 einmal jährlich zu warten. Achtung: Kriechöl nicht auf die Fliesen / Natursteine sprühen.

### Dichtungsprofile:

Die Dichtungsprofile können mit den Jahren vergilben, das liegt unter anderem an dem natürlichen Alterungsprozesses der Kunststoffleisten sowie an der Einwirkung von Wasser, Seife und Reinigern. Die Dichtprofile können bei uns jederzeit auch nach vielen Jahren noch nachbestellt werden.

### Silikonabdichtung:

Alle Dichtstofffugen gleich welcher Art sind grundsätzlich Wartungsfugen! Wir empfehlen diese Wartungsfugen spätestens alle 2 Jahre zu kontrollieren und ggf. auszutauschen. Bitte verwenden Sie nur hochwertigen, geeigneten Dichtsilikon.

### GLAS VOIT GMBH

Nürnberg ■ Fürth ■ Erlangen  
Georg - Benda - Straße 14  
9 0 7 6 3                      F ü r t h  
+49 / 911 / 89 17 57 0  
www.glas-voit.de